

Línea de Sobado.

Calidad y confiabilidad.

- Máquinas de construcción racional, de gran robustez y comprobada durabilidad.
- Los cilindros laminadores, producidos con tubos de acero sin costura de alta resistencia, se presentan con tratamiento de cromo duro, otorgando una mayor vida útil y mejorando su estética.
- Incluyen depósito harinador.
- Motores con protección térmica y paradas de emergencia.
- Tercer rolo de seguridad construido en APM.
- Parada de emergencia. Posicionada para ser accionada con la pierna del operario.
- La regulación de los cilindros es rápida y segura, por medio de cremalleras y palanca. De esta manera facilita la maniobra del operario.

Sobadora Pesada

- Las mesas por donde transita la masa están construidas en acero inoxidable y contención de masa en APM.

Sobadora Automática

- Apertura de cilindro con mando electromecánico.
- Garantiza laminación pareja en bastones de hasta 20kg.

Sobadora Pesada Omega



Sobadora Automática Omega



Características técnicas



	Cadena	Doble cadena	Automática		Cadena	Doble cadena	Automática
Pasaje	600	600	600	Alto	1500 mm	1500 mm	1530 mm
Ø Cilindro	170	170	170	Ancho	1120 mm	1120 mm	1175 mm
Motor	3 HP	4 HP	7.5 HP	Largo	1100 mm	1100 mm	1175 mm